

310

BASIC

USO MANUAL
Y
ENFARDADORAS
SIN GRUPO DE PREESTIRO

308

STANDARD

388

STANDARD PLUS

TRADITIONAL

Nuestro film tradicional
para aplicaciones estándar



Completamente
reciclable



Seguridad durante
el transporte



Protege
la mercancía



FILM ESTENSIBLE
BASIC

ESTIRO HASTA 125% (23 µm)

310
BASIC

FILM ESTENSIBLE ESTÁNDAR
PARA APLICACIONES GENERALES

ESTIRO HASTA 145% (23 µm)

308
STANDARD

FILM ESTENSIBLE ESTÁNDAR PLUS
ELEVADA RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN

ESTIRO HASTA 195% (23 µm)

388
STANDARD PLUS

CONSEJOS

**Palet
Regular (A)**



310 23 µm
308 20 µm
388 17 µm

**Palet moderadamente
irregular (B)**



308 23 µm
388 20 µm

**Palet muy
irregular (C)**



388 23 µm

PASATE A NUESTRO FILM **PREMIUM**

555


RIGID

PREMIUM

MITAD DEL ESPESOR
respecto al FILM ESTÁNDAR
CON LAS MISMAS PRESTACIONES

Descubra nuestro 555 en la página **10**


PARA USARSE CON




Plato
giratorio



Robot



Anillo
horizontal



Enfardado
Manual